

2. Гидроизоляционные растворы

Jektipal++	<i>Изолирующий, водоотталкивающий, наносимый методом нагнетания водный раствор на основе силикатов и силиконов для позднейшей горизонтальной изоляции влажной кладки с нанесением под давлением или без него</i>	Бочки весом	220 kg
		Бочки весом	22 kg
Jektipa EM 12++	<i>Водный, наносимый методом нагнетания 2-компонентный силоксановый раствор с низкой вязкостью для позднейшей горизонтальной изоляции кладки из природного камня и песчаника</i>	Одноразовые бочки весом	21 kg
Jektipal SMK Konz.	<i>Концентрат микроэмульсии для горизонтальной изоляции, разбавляемый водой в соотношении от 1:10 до 1:12</i>	Бочки весом	180 kg
		Одноразовые бочки весом	21 kg
Jektipal2k	<i>Наносимый методом нагнетания 2-компонентный раствор для позднейшей горизонтальной изоляции, оказывающий также и укрепляющее кладку действие</i>	Бочки весом	30 kg
		Отвердитель	
		Бочки весом	250 kg
		Канистры весом	10 kg

2.1 Минеральная и битумная гидроизоляция сооружений

IPA Sperrputz	<i>Гидроизоляционная штукатурка для вертикальных уплотняющих слоёв внутри и снаружи зданий</i>	Мешок весом	30 kg
IPA Dichtungsschlämme	<i>Однокомпонентная уплотняющая суспензия на основе цементного вяжущего</i>	Мешок весом	25 kg
IPA Dichtungsschlämme BHD	<i>Непроницаемая для воды под напором, быстросхватывающаяся уплотняющая суспензия на основе цементного вяжущего</i>	Мешок весом	25 kg
		Ведро весом	20 kg

<p>IPA Dichtungsschlämme TW</p>	<p><i>белая уплотняющая суспензия на основе цементного вяжущего для покрытия мест, контактирующих с питьевой водой; допущена к использованию согласно</i></p>	<p>Мешок весом</p>	<p>25 kg</p>
<p>IPA Elastik Schlämme</p>	<p><i>Серая или белая двухкомпонентная уплотняющая суспензия для уплотнения подвалов, балконов, помещений с повышенной влажностью, маслосборники, разрешено к использованию в качестве уплотнения WHG 19</i></p>	<p>Порошкообразные компоненты</p>	<p>21 kg grau</p>
			<p>21 kg weiß</p>
		<p>белый Жидкие компоненты</p>	<p>9 kg</p>
<p>IPANEX R</p>	<p><i>Не содержащее хлоридов, бесцветное быстросхватывающееся вяжущее с низкой вязкостью в сочетании с портландцементом,</i></p>	<p>Einweggebinde</p>	<p>10 l</p>
<p>IPAFLEX N</p>	<p><i>Не содержащее растворителей, эластичное битумно-синтетическое уплотнение для всех случаев нагрузки</i></p>	<p>Ведро весом</p>	<p>25 kg</p>
<p>IPAFLEX BITU 1K</p>	<p><i>Эластичное битумно-синтетическое уплотнение с полистиролом для защиты от грунтовой влаги и воды под напором (с тканевой прослойкой)</i></p>	<p>Ведро весом</p>	<p>30 l</p>
<p>IPAFLEX BITU 2K</p>	<p><i>2-компонентное эластичное битумно-синтетическое уплотнение для всех случаев нагрузки</i></p>	<p>Бочки весом</p>	<p>30 kg</p>