

#### 4. Защитный слой бетона, санация балконов

##### 4.1.1 Растворы для бесшовных и заливных полов

<b>IPA Mörtel Fussboden MF 20</b>	<i>Раствор на основе цементного вяжущего с добавлением пластмассы для покрытия полов</i>	Мешок весом	25 kg
<b>IPA Mörtel Fussboden MF 10</b>	<i>Раствор на основе цементного вяжущего с добавлением пластмассы для покрытия полов</i>	Мешок весом	25 kg
<b>IPA Mörtel Fussboden MF 5</b>	<i>Раствор на основе цементного вяжущего с добавлением пластмассы для покрытия полов</i>	Мешок весом	25 kg
<b>IPA Mörtelhaftbrücke HB</b>	<i>Адгезионный мост для полов из раствора IPA</i>	Ведро весом	15 kg
<b>IPA Liquid ph+</b>	<i>Затворная жидкость для адгезионных мостов из раствора IPA и полов из раствора IPA</i>	Канистры весом	25 kg
		Канистры весом	10 kg

##### 4.1.2 Предварительное смазывание, уплотнение швов

<b>IPAPOX VA</b>	<i>Содержащая растворитель 2-компонентная эпоксидная грунтовка с очень низкой вязкостью и хорошим прониканием в плотный и/или влажный бетон</i>	Бочки весом	16 kg
		Бочки весом	8 kg
		Бочки весом	4 kg
<b>IPAPOX Tränkharz</b>	<i>Абсолютно не содержащая растворителей 2-компонентная эпоксидная смола с низкой вязкостью для предварительного смазывания и уплотнения швов</i>	Бочки весом	15 kg
		Бочки весом	3 kg
<b>IPAPOX BW/E G</b>	<i>Прозрачный, устойчивый к воздействию химикатов, водно-эмульсионный 2-компонентный пропитывающий состав на основе эпоксидной смолы для уплотнения швов и заключительного покрытия, грунтовка для IPAPOX BW/E</i>	Бочки весом	12 kg
<b>IPAPLAST</b>	<i>Высокоэластичная, влагопроницаемая жидкая плёнка из чистого акрилата для уплотнения помещений с повышенной влажностью и поверхности крыши</i>	Бочки весом	20 kg

##### 4.1.3 Лакокрасочное эпоксидное покрытие

<b>IPAPOX BW/E</b>	<i>Устойчивое к воздействию химикатов водно-эмульсионное 2-компонентное лакокрасочное эпоксидное покрытие, стандартные цвета: см. ниже</i>	Бочки весом	12 kg
<b>IPAPOX BC/E</b>	<i>Устойчивая к воздействию химикатов, содержащая растворитель 2-компонентная эмалевая краска на основе эпоксидной смолы, стандартные цвета: см. ниже</i>	Бочки весом	10 kg
<b>IPAPOX FB</b>	<i>Не содержащая растворителей 2-компонентная краска на основе</i>	Бочки весом	30 kg
		Бочки весом	10 kg

	<i>эпоксидной смолы для устойчивого к воздействию химикатов и износостойкого толстослойного покрытия, стандартные цвета: см. ниже</i>		
<b>IPAPOX HB++</b>	<i>Высокопрочный, заполненный 2-компонентный эпоксидный адгезионный мост для сухих и мокрых оснований с замечательной прочностью сцепления при растяжении</i>	Бочки весом	8 kg
<b>IPAPOX FM/Teer</b>	<i>Заполненная, эластичная, не содержащая растворителей 2-компонентная эпоксидно-полиуретановая смесь для горизонтального или вертикального уплотнения сооружений, а также для заливки швов в полах</i>	Бочки весом	20 kg
		Бочки весом	10 kg
<b>4.1.4 Лакокрасочное полиуретановое покрытие</b>			
<b>IPA PU-Flüssigfolie</b>	<i>Высокоэластичная, особо прочная, перекрывающая трещины, поддающаяся ручной или машинной обработке, соответствующая Дополнительным техническим предписаниям ZTV SIB Bel. B, 2-компонентная полиуретановая жидкая плёнка для эластичного уплотнения подземных гаражей, балконов и т.п. Стандартный цвет: песочный</i>	Бочки весом	20 kg
		Бочки весом	10 kg
<b>IPAPUR GB</b>	<i>Не содержащий растворителей, смешиваемый с кварцевым песком, самораспределяющийся 2-компонентный состав на основе полиуретана для жёсткоэластичного, износостойкого и устойчивого к воздействию химикатов покрытия полов в промышленных цехах Стандартные цвета: см. ниже</i>	Бочки весом	25 kg
<b>IPAPUR Einbettschicht</b>	<i>Не содержащий растворителей самораспределяющийся 2-компонентный состав на основе полиуретана для создания эластичного защитного слоя, наносимого на жидкую плёнку IPAPUR PU (системный компонент), и для простого эластичного покрытия полов в подземных гаражах</i>	Бочки весом	25 kg
<b>IPAPUR VS/le</b>	<i>Не содержащее растворителей, светостойкое, пигментированное 2-компонентное полиуретановое уплотнение швов - рассчитанная на нагрузку ходьбой система для уплотнения полов промышленных цехов, гаражей, террас, а также для использования во всех</i>	Бочки весом	8,1 kg

	<i>многослойных покрытиях. IPAPUR VS/LE используется в качестве последнего слоя там, где необходима устойчивость к действию света. Стандартные цвета: галечно-серый или прозрачный</i>		
<b>IPAPUR VS</b>	<i>Не содержащее растворителей, пигментированное 2-компонентное полиуретановое уплотнение швов - рассчитанная на нагрузку ходьбой система для уплотнения полов промышленных цехов, гаражей, террас, а также для использования во всех многослойных покрытиях. Стандартные цвета: галечно-серый, песочный</i>	Бочки весом	10 kg
<b>4.1.5 Бесшовный пол, вяжущее средство для бесшовных полов</b>			
<b>IPAPOX B/DB</b>	<i>не содержащее растворителей, ненаполненное, непигментированное, обладающее очень хорошей прочностью и хорошими адгезионными свойствами, эпоксидное вяжущее средство и растворная смола для приготовления жидких и вязких растворов для износостойких полов промышленных цехов</i>	Бочки весом	15 kg
		Бочки весом	3 kg
<b>IPAL EPI (ECC++ Estrich)</b>	<i>Износостойкое, улучшенное эпоксидной смолой покрытие для цементного бесшовного пола</i>	Бочки весом	41,6 kg
<b>4.2 Восстановление и защита фасадов</b>			
<b>IPA Steinersatz</b>	<i>Модифицированный минеральный сухой раствор для перепрофилирования и исправления дефектов, заделки отверстий, возникших в результате пережога трещин и сколов кирпича и натурального камня. Минеральный сухой раствор со связующими веществами - выбирается при необходимости.</i>	Пластмассовое ведро весом	21+1 kg
<b>IPA Fugemörtel Z</b>	<i>Сухой раствор на основе цемента растворной группы III для санации кладки и дополнительной заделки швов во время санации не подвергающейся солевой нагрузке кирпичной кладки и кладки из природного камня.</i>	мешки весом	25 kg
<b>IPA Fugemörtel Trk</b>	<i>Сухой раствор на основе трассового известняка / цемента растворной группы II/IIa для санации кладки для дополнительной заделки швов во время санации кирпичной кладки и кладки из природного камня при высокой сульфатной нагрузке.</i>	мешки весом	25 kg

<b>IPA Fugenschlämmörtel</b>	<i>Улучшенный минеральный сухой раствор для затирки швов стен и пола из кирпича, клинкерного кирпича, искусственного и природного камня. Ширина швов: стандартно 4-15 мм</i>	мешки весом	25 kg
<b>IPARHOV++</b>	<i>Содержащий растворители силиконовый раствор для гидрофобизации бетона, штукатурки и кирпичной кладки с напуском рядов</i>	Fass	200 l
		Бочки весом	10 l
<b>IPARHOV Spezial</b>	<i>Содержащий растворители силиконовый раствор для гидрофобизации свежего бетона, штукатурки и кирпичной кладки с напуском рядов с высокой щёлочностью, грунтовка для лакокрасочного покрытия Ipatop ASW</i>	Fass	200 l
		Бочки весом	10 l
<b>IPARHOV W</b>	<i>Экологичный водный 2-компонентный гидрофобизатор для пористых оснований (например, санирующей штукатурки, газобетона) в качестве грунтового покрытия</i>	Бочки весом	25 l
<b>DURIPAL KSE</b>	<i>Раствор активного вещества на базе эфир кремниевой кислоты для упрочнения природного камня</i>	Бочки весом	10 l
<b>IPATOP ASW</b>	<i>Высококачественное, не пропускающее вредные газы, влагопроницаемое водное фасадное покрытие на основе акрилата</i>	Бочки весом	22,5 kg
<b>4.3 Санация бетона</b>			
<b>IPATOP KS++</b>	<i>Активно пигментированная, не содержащая растворителей, 2-компонентная система защиты арматурной стали от коррозии на основе эпоксидной смолы</i>	Бочки весом	1,2 kg
<b>IPATOP MKH</b>	<i>Улучшенное добавлением синтетических присадок 2-компонентное минеральное средство защиты от коррозии</i>	Бочки весом	4,35 kg
<b>IPATOP SM++ Betonspachtel</b>	<i>Улучшенная добавлением синтетических присадок минеральная шпатлёвка для санации бетона и ремонта лицевого бетона</i>	мешки весом	25 kg
<b>IPATOP Reperaturbeton</b>	<i>Затвердевающий без образования трещин, быстро схватывающийся ремонтный раствор для ремонта бетона Затворная жидкость: IPATOP Liquid</i>	мешки весом	25 kg
		Ведро весом	20 kg
<b>IPATOP LIQUID AMF</b>	<i>Дисперсия полимеров для улучшения растворов IPA: используется для ремонтных растворов IPATOP Reparaturbeton,</i>	Ведро весом	25 kg
		Ведро весом	10 kg

	<p><i>IPA Unimortel Rapid и для приготавливаемых на строительной площадке растворов, бесшовных полов, бетонов и адгезионных мостов на основе цементного вяжущего</i></p>		
--	--	--	--